

EFA SK 23/18



Technische Daten / Technical Data

Motorleistung Motor output	1.800 W 2,4 HP
Drehzahl Rotation speed	1.350 min ⁻¹ rpm
Sägeblatt-Durchmesser Sawblade Diameter	230 mm 9"
Schnitttiefe, einstellbar Depth of cut, adjustable	15 - 75 mm 0,6" - 3"
Schutzart Degree of Protection	IP 24
Gewicht Weight	9,8 kg
EFA SK 23 / 18 Abmessung Länge Dimensions Length	593 mm 23 1/4"
Ø Schalldruckpegel nach EN 11688-1 „A“ weighted sound pressure level at workstation (db) according to EN 11688-1	~ 87 db (A)
Ø Schalleistungspegel nach EN 11688-1 „A“ weighted sound power level (db)	> 95 db (A)
Hand-Arm-Vibration gem. EN 15895 Hand -arm vibration according to EN 15895	< 2,5 m/s ²

WWW.EFA-GERMANY.COM

EFA Kreissäge elektrisch
EFA Circular saw electrical

Lieferumfang Scope of supply

Best. Nr.
Order No.

EFA SK 23 / 18 mit Standard-Sägeblatt
6 mm Verzahnung

EFA SK 23 / 18 with Standard
sawblade, 6 mm toothing

42 V / 50 - 60 HZ, 1 Ph

110890307

230 V / 50 - 60 Hz, 1 Ph

110890306

Zubehör* Accessories *

Best. Nr.
Order No.

Federzug nicht rostende Ausführung
Seilauszug 2 m, Traglastbereich 9-14 kg

001620073

Spring Balancer, Stainless Steel,
bearing load range 9-14 kg, rope lenght 2m

Spannungsabhängiges Zubehör:
Voltage-dependent accessories:

Transformator 2000 VA für 42V
Transformer for 42V Version

001604515

Personenschutzstecker 230V
(FI - Schutzschalter 30 mA)

001603511

Safety Plug 230 V, 30 mA

Leistungsstarker Universalmotor / Powerful universal motor
Tiefenanschlag zur Einstellung der Schnitttiefe /
Adjustable depth stop
Robust und wartungsfreundlich / Robust and easy to maintain



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl