

EFA 27 B / EFA 28 B

Tenaza para anestesiar

Sistema de atordoamiento por relámpago



Tenaza eléctrica para anestesiar cerdos en empresas pequeñas a medianas

Sistema eléctrico de atordoamiento para suínos em instalações de pequena e média dimensão



EFA 27 B / EFA 28 B

- ❖ Manejo seguro.
- ❖ Cizalla de acero fino.
- ❖ Carcasa de transformador de plástico.
- ❖ Indicador integrado de tensión y potencia eléctrica.
- ❖ Lámpara/bocina indica fin de aturrido.
- ❖ Controlado por VDE.
- ❖ *Operação segura.*
- ❖ *Pinças em aço inoxidável.*
- ❖ *Caixa do transformador em plástico.*
- ❖ *Indicação integrada da tensão e corrente.*
- ❖ *Lâmpada/sinal sonoro indica o fim do atordoamento.*
- ❖ *Aprovação VDE.*

EFA 27 B/28 B Datos técnicos

| | |
|--|---------------------------------|
| Tensión primaria ❖ Tensão primária | 230 V ❖ 50 Hz |
| Tensión de aturrido ascendente a ... ❖ Tensão de atordoamento a aumentar até ... | 250 V ❖ 50 Hz |
| Tiempo de aturrido aprox. ❖ Tempo aprox. de atordoamento | 10 seg. |
| Potencia máx. ❖ Capacidade máx. | 100 cerdos / h ❖ 100 suínos / h |
| Peso de la cizalla ❖ Peso da pinça | 5,0 kg |
| Peso del transformador ❖ Peso do transformador | 13,5 kg EFA 27 B-50 |
| Peso del transformador ❖ Peso do transformador | 20,5 kg EFA 28 B-100 |
| Tipo de protección ❖ Tipo de protecção | IP 65 |

EFA 27 B/28 B Dados técnicos

Contenido del envío

| | |
|---|-------------------------------|
| Tipo ❖ Tipo | Nr. de pedido ❖ N.º da encom. |
| Cizalla EFA 27 B ❖ Pinça EFA 27 B | 001 962 000 |
| Transformador EFA 27 B-50, máx. 50 cerdos | 001 962 001 |
| Transformador EFA 27 B-100, máx. 100 cerdos | 001 962 002 |

Material fornecido

