

günther®



Las Inyectoras automáticas artesanales han sido diseñadas empleando la tecnología de máquinas industriales para la necesidad de la pequeña y mediana empresa.

CARACTERÍSTICAS

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA

LIMPIEZA PROFUNDA Y SENCILLA

PROCESAMIENTO SEGURO SIN ABRASIÓN

CONTROL INTUITIVO DEL PROGRAMA

LA MEJOR FILTRACIÓN DE SALMUERA



	PI 265-17	PI 280-21	PI H-F 280-57	PI 345-26	PI-H 345-52
Ancho de cinta en mm	265	280	280	345	345
Versiones de agujas	17	21	57	26	52
Capacidad en kg/h	1765 **	1865 *	2117 ***	2298 *	4595 *
Paso en mm	180	210	120/150	210	210
Ciclos en rpm	60	60	60	60	60
Dimensiones en mm (largo/ancho/alto)	1420/950/2030	1420/1050/2260	1450/750/2340	1760/1200/2320	1760/1200/2320
Valores de conexión (predeterminados)	1,9 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	5,5 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE

* con paso de 210 mm

** con paso de 180 mm

*** con paso de 120/150 mm



DESCUBRE MÁS EN

www.taglermaq.cl